

Nom de modèle		XT420T	XT430T	XT460T
Méthode d'impression		Transfert thermique/thermique direct		
Résolution		203 dpi (8 points/mm)	300 dpi (12 points/mm)	600 dpi (24 points/mm)
Vitesse d'impression		10 IPS maximum (254 mm/s)	7 IPS maximum (177 mm/s)	4IPS maximum (101,6 mm/s)
Largeur d'impression		Entre 4,09 pouces (104 mm) et 4,25 pouces (108 mm)	Entre 4,09 pouces (104 mm) et 4,16 pouces (105,7 mm)	Entre 4,09 pouces (104 mm) et 4,16 pouces (105,6 mm)
Longueur d'impression		Min. 0,16 pouce (4 mm)** - Max. 180 pouces (4572 mm)	Min. 0,16 pouce (4 mm)** - Max. 85 pouces (2159 mm)	Min. 0,16 pouce (4 mm)** - Max. 26 pouces (660 mm)
Processeur		Microprocesseur 32 bits		
Mémoire	Flash SDRAM	Mémoire Flash 128 Mo (60 Mo de stockage utilisateur)		
		32 Mo		
Type de capteur		Capteur réfléchissant réglable et capteur transmissif, alignement à gauche		
Type		Support continu, étiquettes échenillées, détection de trace noire et découpes (perforation) ; longueur de l'étiquette programmée ou détectée automatiquement		
Support	Largeur	Arrachage : Min. 1 pouce (25,4 mm) - Max. 4,64 pouces (118 mm) Massicot : Max. 4,61 pouces (117 mm) Distributeur/ré-enrouleur : Max. 4,64 pouces (118 mm)		
	Épaisseur	Min. 0,003 pouce (0,06 mm) - Max. 0,01 pouce (0,25 mm)		
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	Max. 8 pouces (203,2 mm)		
Ruban	Diamètre du mandrin	Min. 1,5 pouce (38,1 mm) - Max. 3 pouces (76,2 mm)		
	Types	Cire, cire/résine, résine		
	Longueur	Max. 1476 pieds (450 m)		
	Largeur	Min. 1,18 pouce (30 mm) - Max. 4,33 pouces (110 mm)		
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	3 pouces (76,2 mm)		
Langage de l'imprimante		EZPL, GEPL, GZPL (transition automatique)		
Logiciels	Logiciel de conception d'étiquettes	GoLabel (pour langage EZPL uniquement)		
	Pilote DLL	Windows XP, Vista, Win7, Win8, Server 2003 et 2008		
Polices intégrées	Polices Bitmap	Windows XP, Vista, Win7, Server 2003 et 2008 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCRA&B Polices bitmap autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270° Polices bitmap extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement		
	Polices vectorielles	CG Triumvirate™ (gras/italique/souligné). Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270°		
	Polices Bitmap	Polices bitmap autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270°		
Polices téléchargeables	Polices asiatiques	16x16, 24x24. Chinois traditionnel (BIG-5), chinois simplifié (GB), japonais (JIS), coréen (KS) Polices autorisant la rotation à 0°, 90°, 180°, 270° et extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement		
	Polices vectorielles	Polices évolutives autorisant la rotation à 90°, 180°, 270°		
	Codes à barres	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (Subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar		
Encodage caractères		PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro QR code et Aztec code Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)		
Images		Les types de fichiers graphiques intégrés à l'imprimante sont les formats BMP et PCX. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir du logiciel.		
Interfaces		<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (type B) • Port série : RS-232(DB-9) • Port Ethernet IEEE 802.3 10/100Base-Tx (RJ-45) • 3 USB Host (type A) 2 ports à l'avant, 1 port à l'arrière • GPIO 		
Panneau de contrôle		<ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile LCD rétroéclairé 3,2 pouces • 1 bouton de marche/arrêt avec rétroéclairage par LED verte • 1 touche de commande : FEED / PAUSE / CANCEL avec rétroéclairage par LED bicolore : prêt (vert) ; erreur (rouge) • 1 bouton de calibrage à l'arrière 		
Horloge temps réel (RTC)		Standard		
Alimentation		Commutation automatique 100-240 VCA, 50-60 Hz		
Environnement	Température de fonctionnement	41°F à 104°F (5°C à 40°C)		
	Température de stockage	-4°F à 140°F (-20°C à 60°C)		
Humidité	Fonctionnement	20-85 %, sans condensation		
	Stockage	10-90 %, sans condensation		
Homologation		CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, KC, UL		
Dimensions	Longueur	18,30 pouces (465 mm)		
	Hauteur	10,35 pouces (263 mm)		
	Largeur	12 pouces (305 mm)		
Poids		30 livres (13,6 kg), sans les consommables		
Options		Module de massicot Adaptateur de port parallèle (Centronic 36 broches) Module Bluetooth Module WiFi de serveur d'impression (conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n) Prise applicateur (D-SUB femelle 15 broches) Ré-enrouleur externe d'étiquettes Distributeur d'étiquettes et ré-enrouleur interne		

* Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.

** La conformité avec la hauteur d'impression minimale indiquée peut dépendre des variables de supports non-standard, par exemple : type d'étiquettes, épaisseur, espacement, composition du liner, etc. Nous testons volontiers les supports non-standard afin de déterminer les possibilités de hauteur d'impression minimum.