

TOSHIBA B-EX4D2/B-EX4T2

Caractéristiques

	B-EX4D2	B-EX4T2-GS/TS	B-EX4T2-HS
CARACTÉRISTIQUES			
Tête d'impression	Type plat		
Dimensions	278 x 460 x 310 mm (L x P x H)		
Poids	17kg		
Interface	USB 2.0, Ethernet		
Interface facultative	Interface série, interface parallèle, interface E/S d'extension, interface hôte RTC et USB, interface LAN sans fil		
Outil réseau	SNMP		
Mémoire	16 Mo (À PARTIR DE), 32 Mo (SRAM)		
IMPRIMER			
Méthode	Thermique directe	Thermique direct / Transfert thermique	
Largeur d'impression	104 mm (4,09")		
Max. Vitesse d'impression	304,8 mm/s (12 ips)		152,8 mm/s (6 ips)
Résolution	203 ppp	203 dpi / 300 dpi	600 dpi
Police de caractère	Bitmap, Contour, Caractères inscriptibles, True Type en option		
code à barre	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar		
Codes 2D	Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code		
MÉDIAS			
Largeur du papier	25 mm - 114 mm		15 mm – 114 mm
Alignement du papier	La gauche		
Rouleau de papier	200 mm (7,9")		

RUBAN		
Type de ruban	-	Type de bobine
Largeur maximale du ruban	-	112 mm
Longueur maximale du ruban	-	600 mm
LOGICIELS & CONNECTIVITÉ		
Le pilote d'imprimante	Windows 10/8/7 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bits)	
Mode de langue	TPCL, interprète de commandement de base	
Émulation	ZPL II, DPL	



1 Avenue Jean d'Alembert - ZA la Clef St Pierre
 78990 ELANCOURT
 Tel : 01.30.81.11.85
 Mail : admin@sitetic.fr