

TOSHIBA B-EX4T3

Caractéristiques

	B-EX4T3
CARACTÉRISTIQUES	
Tête d'impression	Tête plate
Dimensions	278 x 460 x 310 mm (L x P x H)
Poids	17kg
Interface	USB 2.0, Ethernet
Interface facultative	Interface série, interface parallèle, interface E/S d'extension, interface hôte RTC et USB, interface LAN sans fil
Outil réseau	SNMP
Mémoire	16 Mo (À PARTIR DE), 32 Mo (SRAM)
IMPRIMER	
Méthode	Transfert thermique
Largeur d'impression	104 mm (4,09")
Max. Vitesse d'impression	152,8 mm/s (6 ips)
Résolution	600 dpi
Police de caractère	Bitmap, Contour, Caractères inscriptibles, True Type en option
code à barre	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar
Codes 2D	Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code
MÉDIAS	
Largeur du papier	25 mm - 110 mm
Alignement du papier	La gauche
Rouleau de papier	200 mm (7,9")
RUBAN	
Type de ruban	Type de bobine
Largeur maximale du ruban	115 mm
Longueur maximale du ruban	300 millimètres
LOGICIELS & CONNECTIVITÉ	
Le pilote d'imprimante	Windows 10/8/7 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bits)
Mode de langue	TPCL, interprète de commandement de base



1 Avenue Jean d'Alembert - ZA la Clef St Pierre
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.81.11.85
Mail : admin@sitetic.fr