

XT2001

Idéale pour les instructions d'entretien du linge et le contenu de fabrication, cette imprimante d'étiquettes d'entretien recto verso imprime clairement, est facile à utiliser, économique et écologique.

Caractéristiques principales

Ruban et ruban encreurs faciles à changer

Alignez-les simplement avec l'arrière de la machine pour régler !

Le ruban de toutes tailles peut être facilement changé.

Fonction d'économie de ruban très économique

La consommation de ruban est automatiquement économisée, mettant en œuvre des économies.

Ses fonctions complètes vous permettent d'avancer dans votre stratégie économique en réduisant les coûts.

Beaucoup d'options

De nombreuses options supplémentaires sont disponibles pour répondre à divers besoins.

Cutter est facultatif.

Option

- Empileur automatique
- Interface LAN
- Capteur de marque
- Tête thermique · 400dpi
- Tête thermique 2 pouces
- Tête thermique · 5 pouces
- Coupe froide
- Coupe à ultrasons
- Vérificateur de code-barres
- Couverture avant
- Enrouleur

Spécification de l'imprimante

Spécifications de l'imprimante	(2 pouces)	(4 pouces)	(5 pouces)	(4 pouces)
Méthode d'impression	Impression par transfert thermique			
Zone d'impression	(L) 50 mm × (L) 300 mm	(L) 100 mm × (L) 300 mm	(L) 127 mm × (L) 300 mm	(L) 100 mm × (L) 300 mm
Densité de points / Résolution d'impression	300dpi	300dpi	300dpi	400 dpi
Vitesse d'impression	80 mm/s, 100 mm/s, 120 mm/s, 150/s			
Police de caractères	Basé sur un logiciel			
Code à barre	JAN8, JAN13, EAN8, EAN13, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, QR code, PDF417			
Interface	Équipement standard : USB, série (RS232C), parallèle (Centronics) ※En option : connecteur LAN			
Emplacement pour carte SD	Équipement standard			

Spécifications de l'imprimante	(2 pouces)	(4 pouces)	(5 pouces)	(4 pouces)
Connexion CPU	Horloge de fonctionnement : 200 MHz			
Mémoire interne de l'imprimante	16 Mo			
Réglage de la pression de refoulement	3 niveaux de réglage			
Fonction de correction de la résistance de la tête	Disponible			
Coupeur	Cutter rotatif / Cutter à ultrasons (disponible au choix)			
Réglage de la tension du ruban	Contrôle automatique du couple			
Ajustement de la tension du ruban	Contrôle automatique du couple			
Affichage de la quantité d'impression	Changement entre addition et déduction			
Affichage du panneau	Multi-langue			

Spécifications de l'imprimante	(2 pouces)	(4 pouces)	(5 pouces)	(4 pouces)
Tension d'alimentation	100V-240V (50Hz/60Hz) compatible à l'étranger			
Taille du corps	(L) 320 mm × (P) 320 mm × (H) 545 mm			
Poids de la machine (corps)	39kg			



1 Avenue Jean d'Alembert - ZA la Clef St Pierre
78990 ELANCOURT
Tel : 01.30.81.11.85
Mail : admin@sitetic.fr