



Spécialement conçue pour l'impression unitaire sur des supports de qualité, la XT815 permet l'édition d'étiquettes volantes (hang-tags), d'emballages imprimés, d'étiquettes RFID, de cartes de membre...

Dotée d'un système d'impression de haute qualité et haute résolution (texte, logo/picto, code-barres 1D et 2D), elle répondra à tous vos besoins de communication et de traçabilité, y compris en technologie RFID.

Intuitive et ergonomique, alliant précision et vitesse d'impression, la XT815 est une solution compacte performante pour les professionnels des secteurs des industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, textiles...

Caractéristiques principales

Impression haute vitesse / haute qualité

Optimisez la production en maximisant la vitesse d'impression à 150 mm/sec.
Réalisez des impressions de haute qualité et haute résolution en 300 dpi.

Économiseur de ruban :

Réduisez vos coûts d'impression et votre impact environnemental avec l'économiseur de ruban.

Équipée pour divers matériaux et tailles

Imprimez sur une variété de matériaux (papier, film, papier adhésif, synthétique, aluminium...), et de types d'emballages (enveloppes, boîtes à plat...) jusqu'à une largeur maximale de 130 mm et une épaisseur maximale de 0,8 mm

Mécanisme de chargement par le haut

Optez pour la fluidité grâce au dépilleur (chargement par le haut avec approvisionnement en cours de production).

En option, elle peut être livrée avec un ré-empileur ainsi qu'un encodeur RFID.



Vidéo de la Sitetic XT815 (<https://www.youtube.com/watch?v=2Cx9UhCbtXs>)

Spécifications de l'imprimante

Méthode d'impression

Transfert thermique/ Thermique direct

Méthode d'alimentation

Alimentation par rouleau

Résolution

300 dpi (12 dots)

Vitesse d'impression

150~200 mm/sec

Format

Largeur : 35~115mm (modèle 4'')

35~130mm (modèle 5'')

Longueur 50~180mm

※Taille personnalisée en option

Épaisseur du support

0,2~0,8 mm

Zone d'impression

Largeur max. : 100mm (modèle 4'')

120mm (modèle 5'')

Longueur max : 180mm

Type de police

Polices Windows

code à barre

1D / 2D

Interface

USB2.0

Connecteur LAN

Emplacement pour carte SD

Équipement standard

Connexion CPU

Horloge de fonctionnement : 200 MHz

Mémoire interne de l'imprimante

16 Mo

Puissance d'entrée

AC100V-240V

Dimensions

(L) 390 mm × (P) 410 mm × (H) 500 mm (hors options)

Poids

30kg (hors options)

