

EUROPEAN | FRANÇAIS

GAME CHANGER

BIXOLON





IMPRIMANTES POUR POINT DE VENTE



Thermiques de PdV

Sans cartouches d'encre ni rubans, la technologie d'impression thermique est idéale pour imprimer de façon rapide et précise les reçus au point de vente. Plus flexibles, les imprimantes thermiques de point de vente permettent de gérer de gros volumes de transactions via des interfaces intuitives.



À impact de PdV

Les imprimantes matricielles sont connues pour leur robustesse, ce qui est essentiels dans les environnements difficiles et les cuisines de restaurants. Les imprimantes matricielles supportent les fortes températures, l'humidité et autres conditions difficiles.



mPOS

BIXOLON prend en charge la technologie de plateforme mPOS pour consolider la gestion de périphériques USB et assurer la continuité métier via des fonctionnalités d'impression cloud et web supplémentaires.

IMPRIMANTES MOBILES



Mobile de reçus

Capables d'imprimer des reçus et des factures à la volée, ces imprimantes de reçus compactes et portables sont idéales pour fournir des preuves d'achat et réduire les files d'attente.



Mobiles d'étiquettes

Conçues pour imprimer des codes-barres haute qualité, du texte et des images sur les étiquettes en tout lieu, ces imprimantes mobiles, compactes et robustes, peuvent être facilement transportées et utilisées dans différentes applications, telles que la logistique, l'étiquetage de spécimens, la gestion des stocks, etc.

IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES



Étiquetage industriel

La gamme d'imprimantes d'étiquettes industrielles de BIXOLON, fiables et robustes, est idéale pour l'impression de gros volumes d'étiquettes lors des opérations essentielles dans des environnements de travail extrêmes. Elle inclut des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, telles que l'impression autonome, Twin Functions™ et la gestion à distance.



Étiquettes de bureau

Les imprimantes d'étiquettes de bureau de BIXOLON prennent en charge l'impression sur des supports de 2 ou 4 pouces avec des options à interfaces multiples. Ces solutions d'impression compactes produisent du texte haute qualité, des codes-barres, des codes QR, l'étiquetage de logos pour tous les budgets.



Étiquettes spécialisées

La gamme d'imprimantes spécialisées de BIXOLON inclut une solution d'impression d'étiquettes 2-en-1 autonome et une imprimante d'étiquettes de bureau thermique directe pour l'impression et la coupe écologique de différents supports destinés à des applications diverses.

IMPRIMANTES LINERLESS



Étiquetage de bureau linerless

Dédiées à l'impression permanente d'étiquettes linerless adhésives, les imprimantes de bureau 4" de BIXOLON produisent un texte haute qualité, des codes-barres, des codes QR et l'impression de logos sur différentes longueurs d'étiquettes.



Linerless thermiques de PdV

Les imprimantes BIXOLON de point de vente à impression thermique directe ultrafiabiles, sur des supports de 2 et 3", combinent l'impression d'étiquettes linerless de qualité avec la fonctionnalité anti-bourrage. Idéales pour l'étiquetage de plats à emporter, d'articles de détail, etc.



Mobile linerless

Les imprimantes mobiles d'étiquettes et de reçus BIXOLON compatibles avec l'étiquetage regorgent de fonctionnalités à valeur ajoutée convenant à toutes les applications, qu'il s'agisse de logistique ou de notes de livraison.

IMPRIMANTES RFID



RFID pour l'industrie

Les imprimante d'étiquettes RFID industrielles BIXOLON sont robustes et utilisent un écran couleur LCD et des options à interfaces multiples pour les opérations lourdes.



RFID de bureau

Ultra-fiable et compacte, cette solution d'impression d'étiquettes RFID de bureau à transfert thermique booste la productivité pour l'étiquetage à moyen volume.g.



RFID mobiles

Imprimante mobile compacte et économique prenant en charge l'impression RFID pour UHF et les technologies de codage.

IMPRIMANTES POUR BORNES



L'offre BIXOLON de mécanismes d'impression de nouvelle génération, à boîtier ouvert de 2 et 3 pouces pour les tickets et reçus, est conçue pour les bornes autonomes en libre-service et toute une gamme d'applications. Ces mécanismes compacts et très fiables sont dotés de supports et d'options flexibles, tels que des cadres et des présentoirs, ce qui permet de créer une borne véritablement unique.



SOTI Connect

Une gamme dédiée d'imprimantes d'étiquettes BIXOLON bénéficie de la certification SOTI Connect, une solution IoT assurant la gestion complète du cycle de vie des périphériques IoT d'une organisation. Les imprimantes BIXOLON associées à SOTI Connect peuvent être déployées et gérées rapidement, ce qui accélère la commercialisation des initiatives IoT.



Label Artist™ Web

Le logiciel BIXOLON Label Artist™ Web permet aux utilisateurs de concevoir et d'imprimer facilement des étiquettes à partir de l'appareil de leur choix, directement sur une imprimante BIXOLON mobile (étiquette), de bureau ou industrielle, quelle que soit la plateforme. Prenant en charge les PC Windows®, les appareils mobiles iOS™ et Android™, ainsi que les navigateurs Chrome, Microsoft Edge et Safari, il permet aux utilisateurs d'accéder à des bases de données externes et à un stockage dans le cloud. Label Artist Web™ est accessible via labelartist.bixon.com sur un PC ou peut être téléchargé sur un mobile via l'App Store® ou Google Play™.



Utilitaire BIXOLON Mobile

L'utilitaire BIXOLON est une application mobile gratuite facilitant les opérations de configuration de l'imprimante, telles que la connexion sans fil, la configuration des imprimantes, la connexion RFID et bien plus encore. Il va de paire avec la fonction SWC (Simple Wi-Fi Connect) de BIXOLON sur les appareils Android.



SDK Web Print

Le SDK Web Print fournit un ensemble d'API Javascript permettant aux entreprises de créer des solutions multi-plateformes basées sur un navigateur, afin d'imprimer directement depuis des navigateurs Web Windows®, Android™ et Apple iOS™ sur des imprimantes BIXOLON.

SDK Web Print pour Windows

- Système : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Interface : Serial, USB, Ethernet, Bluetooth et réseau sans fil
- Navigateur : Tous les principaux navigateurs

SDK Web Print pour iOS

- Système d'exploitation : iOS 10.0 ou plus récent
- Interface : Ethernet, Bluetooth et réseau sans fil
- Navigateur : SD Web Print

SAP® Member Silver Printer Vendor Program

Pilote de périphérique pour SAP®

BIXOLON assure une impression d'étiquettes simple et directe depuis SAP® Smart Form sans avoir à ajouter de logiciels standards ou intermédiaires.



XPM™, XCM™

XPM™, le gestionnaire de profils basé sur le web de Bixon, permet de contrôler à distance un nombre illimité d'imprimantes enregistrées. Il permet d'accéder à XPM. Bixon.com directement depuis un navigateur grâce à tout un ensemble d'options de connectivité filaires/sans fil. L'application XCM™ est un agent qui permet aux modèles plus anciens, sans interface réseau, et à des imprimantes filaires locales de se connecter au serveur XPM™.



Network Auto Installer

Network Auto Installer permet d'installer en un clic les pilotes d'impression (Seagull) en détectant et récupérant automatiquement les informations IP des imprimantes actives actuellement connectées au même réseau que le périphérique hôte. Conçu pour les imprimantes dans les environnements basés sur Windows.



XI

XI (BIXOLON Interpreter) est un langage de programmation fourni en option qui permet aux utilisateurs de développer une application en BASIC, afin d'adapter les imprimantes aux applications cibles d'étiquetage. Les imprimantes peuvent être programmées pour produire des étiquettes en utilisant les données d'entrée des périphériques directement connectés à l'imprimante, tels que des balances électroniques, des scanners de codes-barres ou des claviers. XI stocke également les données de fichiers journaux reçues au format texte.

 XM7-20  XM7-30  XM7-40  XM7-40R  					
Série XM7			SPP-L3000		
Caractéristiques d'impression					
Méthode d'impression	Thermique directe		Thermique directe		
Vitesse d'impression	XM7-40, XM7-30 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s - Avec liner, Linerless), XM7-20 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s - Avec liner, Linerless)		Jusqu'à 5 ips (127 mm/s - Avec liner, Linerless)		
Résolution d'impression	203 dpi		203 dpi		
Largeur d'impression	XM7-40: Jusqu'à 104 mm XM7-30 : Jusqu'à 72 mm XM7-20 : Jusqu'à 48 mm		Jusqu'à 72 mm		
Détection	Fin papier Gap Marque noire Capot papier ouvert Peeler		Fin papier Gap Marque noire Capot papier ouvert Peeler		
Caractéristiques des supports					
Type de support	Avec liner, Cran, Reçu Facultatif : Linerless, tag RFID (XM7-40R uniquement)		Avec liner, Linerless (en option)		
Largeur du support	XM7-40: 50 ~ 112 mm XM7-30 : 25 ~ 80 mm XM7-20 : 25 à 58 mm		25 à 80 mm		
Diamètre de rouleau du support	XM7-40, XM7-30 : Jusqu'à 66 mm XM7-20 : Jusqu'à 57 mm		Jusqu'à 66 mm		
Épaisseur du support	0,07 à 0,19 mm		0,07 à 0,19 mm		
Diamètre interne du support	19 mm, 12 mm		19 mm, 12 mm		
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier		
Caractéristiques physiques					
Dimensions (LxlgxH)	XM7-40: 158 × 186 × 82 mm (6,23 × 7,33 × 3,23") XM7-30 : 119 x 180 x 79 mm (4,69 x 7,09 x 6,12") XM7-20 : 93 x 168 x 69 mm (3,66 x 6,61 x 2,72")		119 x 159 x 79 mm (4,67 x 6,26 x 3,12")		
Poids	XM7-40 Avec batterie : environ 1 090 g Papier : environ 360 g XM7-30 Avec batterie : 795 g Papier : 260 g XM7-20 Avec batterie : 600 g Papier : 120 g		Avec batterie : 694 g Papier : 257 g		
Électrique	Certification EnergyStar, chargement via USB Type-C, XM7-40 : batterie intelligente de 7,2 V Li-ion, 6 800 mAh (nominal), Rechargeable XM7-30 Standard : Batterie intelligente Li-ion 7,2 V., 3 400 mAh (nominal), Rechargeable En option : 7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable XM7-20 Standard : 7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable, En option : Batterie intelligente Li-ion 7,2 V, 3 400 mAh (nominal), Rechargeable		Standard : 7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable (Temps de charge : jusqu'à 2,5 h) En option : 7,2 V Li-ion, 3 400 mAh (nominal), Batterie intelligente, rechargeable, (Temps de charge : jusqu'à 3 h) Certification EnergyStar, Chargement USB Type-C		
Peeler	Pris en charge		Pris en charge		
Support pour papier	Oui (diamètre interne : 19 mm)		Oui (diamètre interne : 19 mm)		
Afficheur	LCD TFT (IPS, 240 x 320 pixels)		LCD FSTN (200 x 100 pixels)		
Caractéristiques de performances					
Mémoire	SDRAM 128 Mo, Flash 256 Mo SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo (en option)		SDRAM 128 Mo, Flash 256 Mo SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo (en option)		
Interface	Standard : USB v 2.0 HS + Série En option : USB V2.0 HS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil ou Double (Bluetooth + réseau sans fil) Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC		Standard : USB v 2.0 HS + Série En option : USB V2.0 HS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil ou Double (Bluetooth + réseau sans fil) Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC		
Caractéristiques environnementales					
Température	Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		
Indice IP	IP54		IP54		
Résistance aux chutes	XM7-40: 1,8 m XM7-30, XM7-20 : 2,1 m		2,1 m		
Logiciel					
Émulation	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL / POS XM7-40R (RFID) : SLCS, BPL-Z™		SLCS, BPL-Z™, BPL-C™		
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux/Mac Pilote USB COM virtuel Utilitaire Bartender UL Pilote OPOS/JPOS Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer		Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux/Mac Pilote USB COM virtuel Utilitaire Bartender UL Pilote OPOS/JPOS Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer		
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)		Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)		
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android) SOTI Connect pris en charge		BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android) SOTI Connect pris en charge		
Polices/Graphiques/Symbologies					
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés		Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés		
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39		1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39		
Accessoires					
Standard	XM7-40, XM7-30 : Sangle de ceinture, Batterie intelligente, SMPSAdaptateur AC/DC, Cordon d'alimentation, Disque (diamètre interne : 12 mm) XM7-20 : Sangle de ceinture, Batterie, SMPSAdaptateur AC/DC, Cordon d'alimentation, Disque (diamètre interne : 12 mm)		Sangle de ceinture, Batterie, Adaptateur AC/DC, Cordon d'alimentation, Disque (diamètre interne : 12 mm)		
En option	Boîtier, Bandoulière, Batterie (XM7-30 uniquement), Batterie intelligente (XM7-20 uniquement), Chargeur de batterie unique, Station d'accueil unique, Chargeur de batterie quadruple, Station d'accueil quadruple, Adaptateur pour véhicule, Support pour véhicule, Support pour véhicule monté sur vérin, Câble série/USB, Câble série/USB fixe, Câble USB A vers C		Batterie intelligente, Bandoulière, Chargeur de batterie unique, Chargeur de batterie quadruple, Câble série/USB, Câble série/USB fixe, Support pour véhicule monté sur vérin, Chargeur pour véhicule		
Fournitures	Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON		Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON		
RFID (XM7-40R uniquement)					
Fréquence	UHF, 865 ~ 868 MHz (EU), 902 ~ 928 MHz (KR, USA)		-		
Puissance transmise	1 W		-		
Modulation	ASK		-		
Protocole	ISO 18000-6C(EPC Classe1 Gén2)		-		
Distance entre tags	16 mm min.		-		
Garantie					
	2 Ans		2 Ans		

 SPP-L410  SPP-L310		
Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression	Jusqu'à 4 ips (102 mm/s - Avec liner) Jusqu'à 3 ips (76 mm/s - Linerless)	Jusqu'à 5 ips (127 mm/s - Avec liner) Jusqu'à 4 ips (102 mm/s - Linerless)
Résolution d'impression	203 dpi	203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 104 mm	Jusqu'à 72 mm
Détection	Fin papier Gap Marque noire Capot papier ouvert	Fin papier Gap Marque noire Capot papier ouvert
Caractéristiques des supports		
Type de support	Avec liner, Linerless (en option)	Avec liner, Linerless (en option)
Largeur du support	112 / 105 mm (en option)	80 mm En option 58 / 62 / 66 / 70 / 74 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 56 mm	Jusqu'à 49 mm
Épaisseur du support	0,07 à 0,19 mm	0,07 à 0,19 mm
Diamètre interne du support		
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxlgxH)	143 x 138 x 66 mm (5,63 x 5,44 x 2,60")	105 x 126 x 58 mm (4,14 x 4,97 x 2,29")
Poids	Avec batterie : 530 g Papier : 242 g	Avec batterie : 385 g Papier : 133 g
Électrique	7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 4 h, Certification EnergyStar	7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 4 h, Certification EnergyStar
Peeler	-	-
Support pour papier	-	-
Afficheur	-	-
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 128 Mo, Flash 256 Mo SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo (en option)	SDRAM 128 Mo, Flash 256 Mo SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo (en option)
Interface	Standard : USB v 2.0 HS + Série En option : USB V2.0 HS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC	Standard : USB v 2.0 HS + Série En option : USB V2.0 HS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C	Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR
Indice IP	IP54	IP54
Résistance aux chutes	1,8 m	1,8 m
Logiciel		
Émulation	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux/Mac Pilote USB COM virtuel Utilitaire Bartender UL Pilote OPOS/JPOS Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux/Mac Pilote USB COM virtuel Utilitaire Bartender UL Pilote OPOS/JPOS Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	-	-
Polices/Graphiques/Symbologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 7 BPL-C™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés	Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39
Accessoires		
Standard	Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation	Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation
En option	Sangle de ceinture, Bandoulière, Socle de batterie unique, Chargeur de batterie quadruple, Chargeur pour véhicule, Câble série/USB, Support pour véhicule monté sur vérin, Boîtier	Sangle de ceinture, Bandoulière, Socle de batterie unique, Chargeur de batterie quadruple, Chargeur pour véhicule, Câble série/USB, Support pour véhicule monté sur vérin, Boîtier, Étui de protection, Support de rouleau amovible
Fournitures	Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON	Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON
Garantie		
2 Ans		2 Ans



SPP-R410			SPP-R310			SPP-R200III		
Caractéristiques d'impression								
Méthode d'impression	Thermique directe		Thermique directe		Thermique directe			
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm/s (Reçus) Jusqu'à 60 mm/s (Linerless)		Jusqu'à 100 mm/s (Reçus) Jusqu'à 80 mm/s (Linerless)		Jusqu'à 100 mm/s (Reçus) Jusqu'à 80 mm/s (Linerless)			
Résolution d'impression	203 dpi		203 dpi		203 dpi			
Largeur d'impression	Jusqu'à 104 mm		Jusqu'à 72 mm		Jusqu'à 48 mm			
Détection	Fin papier Capot papier ouvert Marque noire (positionnement en option) Gap (en option)		Fin papier Capot papier ouvert Marque noire (positionnement en option) Gap (en option)		Fin papier Capot papier ouvert			
Caractéristiques des supports								
Type de support	Reçus, Avec liner, Linerless (en option)		Reçus, Avec liner, Linerless (en option)		Reçus, Avec liner, Linerless (en option)			
Largeur du support	112 / 105 mm (en option)		80 mm		58 / 50 mm (en option)			
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 57 mm		Jusqu'à 50 mm		Jusqu'à 40 mm			
Épaisseur du support	0,07 ± 0,005 mm		0,07 ± 0,005 mm		0,07 ± 0,005 mm			
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier		Chargement facile du papier			
Caractéristiques physiques								
Dimensions (LxLgxH)	143 x 138 x 66 mm (5,63 x 5,44 x 2,60")		105 x 126 x 58 mm (4,14 x 4,97 x 2,29")		79,5 x 124,5 x 44,1 mm (3,13 x 4,9 x 1,74")			
Poids	Avec batterie : 530 g Papier : 242 g		Avec batterie : 385 g Avec MSR : 405 g Papier : 133 g		Avec batterie : 228 g Avec MSR : 238 g			
Électrique	7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 4 h, Certification EnergyStar		7,3 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 4 h, Certification EnergyStar		7,4 V Li-ion, 1 200 mAh, Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 2,5 h, Certification EnergyStar			
Caractéristiques de performances								
Mémoire	SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo		SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo		SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo			
Interface	Standard : USB v 2.0 FS + Série En option : USB v 2.0 FS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC		Standard : USB v 2.0 FS + Série SPP-R310plus : USB v 2.0 FS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC		Standard : USB v 2.0 FS + Série SPP-R200IIIplus : USB v 2.0 FS + Série + Bluetooth ou réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC			
Caractéristiques environnementales								
Température	Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C			
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR			
Indice IP	IP54		IP54		IP43 (IP54 avec étui de protection)			
Résistance aux chutes	1,8 m		1,8 m		2,1 m / 1,5 m pour le modèle MSR			
Logiciel								
Émulation	BXL / POS		BXL / POS		BXL / POS			
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux / Mac Utilitaire Network Auto Installer		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux / Mac Utilitaire Network Auto Installer		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux / Mac Utilitaire Network Auto Installer			
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native			
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)			
Polices/Graphiques/Symbologies								
Polices	Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24		Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24		Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24			
Graphiques	Police A : 69, Police B, C : 92, KOR, CHN, JPN : 34		Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24		Police A : 32, Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16			
Symbologies de codes-barres	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32 Unicode en option pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32 Unicode en option pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32 Unicode en option pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)			
Graphics	Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés		Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés		Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés			
Barcode Symbologies	1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Code QR		1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Code QR		1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Code QR			
Accessoires								
Standard	Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation, Papier		Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation, Papier		Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation			
En option	Sangle de ceinture, Bandoulière, Socle de batterie unique, Chargeur de batterie quadruple, Chargeur pour véhicule, Câble série/USB, Support pour véhicule monté sur vérin, Boîtier		Sangle de ceinture, Boîtier, Étui de protection, Bandoulière, Socle de batterie unique, Chargeur de batterie quadruple, Chargeur pour véhicule, Support pour véhicule, Support pour véhicule monté sur vérin, Câble série/USB		Sangle de ceinture, Boîtier, Étui de protection, Bandoulière, Batterie_V2 (avec contacts externes), Socle de batterie unique, Station d'accueil unique, Chargeur de batterie quadruple, Station d'accueil quadruple, Chargeur pour véhicule, Support pour véhicule, Câble série/USB			
Fournitures	Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON		Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON		Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON			
Lecteur de carte intégré (en option)								
MSR	-		3 Track (T-DES/DUKPT (en option))		3 Track (T-DES/DUKPT (en option))			
Garantie								
	2 Ans		2 Ans		2 Ans			



SPP-R210		SPP-C300		SPP-C200	
Caractéristiques d'impression					
Méthode d'impression	Thermique directe		Thermique directe		Thermique directe
Vitesse d'impression	Jusqu'à 100 mm/s (Reçus) Jusqu'à 60 mm/s (Linerless)		Jusqu'à 50 mm/s		Jusqu'à 80 mm/s
Résolution d'impression	203 dpi		203 dpi		203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 48 mm		Jusqu'à 72 mm		Jusqu'à 48 mm
Détection	Fin papier Capot papier ouvert		Fin de papier		Fin de papier
Caractéristiques des supports					
Type de support	Reçus, Linerless (en option)		Reçus		Reçus
Largeur du support	58 mm		80 mm		58 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 30 mm		Jusqu'à 50 mm		Jusqu'à 40 mm
Épaisseur du support	0,07 ± 0,005 mm		0,07 ± 0,005 mm		0,07 ± 0,005 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier		Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques					
Dimensions (LxlgxH)	79 x 116 x 36,5 mm (3,11 x 4,57 x 1,44")		104,4 x 126 x 55,5 mm (4,11 x 4,96 x 2,19")		79,5 x 115,5 x 45 mm (3,13 x 4,55 x 1,77")
Poids	Avec MSR + batterie : 232 g		Avec batterie : 290,5 g Papier : 133 g		Avec batterie : 224 g Papier : 57 g
Électrique	7,4 V Li-ion, 1 200 mAh, Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 2,5 h		3,6 V Li-ion, 3000 mAh, Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 3,5 h, Certification EnergyStar, Chargement USB Type-C		3,6 V Li-ion, 3000 mAh, Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 3,5 h, Certification EnergyStar, Chargement USB Type-C
Caractéristiques de performances					
Mémoire	SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo		SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo		SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo
Interface	Standard : USB v 2.0 FS En option : USB V 2.0 FS + Bluetooth V5.2		USB + Bluetooth (Classic + LE)		USB + Bluetooth (Classic + LE)
Caractéristiques environnementales					
Température	Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C		Fonctionnement : -15 ~ 50°C Stockage : -30 ~ 70 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR
Indice IP	IP54 (avec étui de protection)		IP42		IP42
Résistance aux chutes	2,1 m		1,2 m		1,5 m
Logiciel					
Émulation	BXL / POS		BXL / POS		BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux / Mac Utilitaire Network Auto Installer		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Utilitaire		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK Web Print SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK Web Print SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)
Polices/Graphiques/Symbolologies					
Polices	Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24		Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24		Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24
Graphiques	Police A : 32, Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16		Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24		Police A : 32, Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16
Symbolologies de codes-barres	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32 Unicode en option pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32
Graphics	Supporting user-defined fonts, graphics, formats, layouts, and logos		Supporting user-defined fonts, graphics, formats, layouts, and logos		Supporting user-defined fonts, graphics, formats, layouts, and logos
Barcode Symbolologies	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code		1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code		1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code
Accessoires					
Standard	Pince de ceinture, Batterie, Chargeur de batterie, Cordon d'alimentation		Pince de ceinture, Câble USB Type-C, Batterie		Pince de ceinture, Câble USB Type-C, Batterie
En option	Sangle de ceinture, Batterie_V2 (avec contacts externes), Socle de batterie unique, Station d'accueil unique, Chargeur de batterie quadruple, Station d'accueil quadruple, Support mural (pour chargeur de batterie quadruple), Chargeur pour véhicule, Support pour véhicule, Câble USB, Boîtier, Étui de protection		-		-
Fournitures	-		-		-
Lecteur de carte intégré (en option)					
MSR	3 Track (T-DES/DUKPT (en option))		-		-
Garantie					
	2 Ans		2 Ans		2 Ans



Série XT5-40		XT3-40
Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Transfert thermique, Thermique directe	
Vitesse d'impression	XT5-40 : Jusqu'à 14 ips (356 mm/s) XT5-43 : Jusqu'à 10 ips (254 mm/s)	XT3-40 : Jusqu'à 8 ips (203 mm/s) XT3-43 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s)
Résolution d'impression	XT5-40 : 203 dpi, XT5-43 : 300 dpi	XT3-40 : 203 dpi, XT3-43 : 300 dpi
Largeur d'impression	XT5-40 : 104 mm, XT5-43 : 105,7 mm	XT3-40 : 108 mm , XT3-43 : 105,7 mm
Longueur d'impression	XT5-40 : Jusqu'à 4 000 mm, XT5-43 : Jusqu'à 2 500 mm	XT3-40 : Jusqu'à 4 000 mm, XT3-43 : Jusqu'à 2 000 mm
Capteur	Transmissif (réglable), Réflectif (réglable), Fin du ruban, Tête ouverte	
Caractéristiques des supports		
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon	
Largeur du support	25 à 114 mm	20 à 114 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 203 mm	Jusqu'à 203 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,30 mm	0,06 à 0,25 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	
Diamètre interne	38,1 à 76,2 mm, 25,4 mm (option)	25,4 à 76,2 mm
Caractéristiques du ruban		
Type de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur, Intérieur	
Largeur du ruban	50 à 110 mm	40 à 110 mm
Longueur du ruban	Jusqu'à 450 m	Jusqu'à 450 m
Diamètre interne du mandrin	25,4 mm	25,4 mm
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	STD : 269 x 490 x 324 mm (10,59 x 19,29 x 12,76") Enrouleur : 269 x 490 x 407 mm (10,59 x 19,29 x 16,02")	STD : 240 x 430,5 x 276,7 mm (9,44 x 16,94 x 10,89") Enrouleur : 240 x 430,5 x 326,7 mm (9,44 x 16,94 x 12,86")
Poids	STD : 13,98 kg Enrouleur : 17,98 kg	STD : 9,3 kg Enrouleur : 11,88 kg
Électrique	Adaptateur d'alimentation interne 100-120 V/200-240 V CA, 50/60 Hz	
Afficheur	XT5-40 : LCD TFT HVGA 3,5" (262 000 couleurs) XT5-40N : 4,3" LCD TFT CTP	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation interne 100-240 V CA, 50-60 Hz 2,4" LCD TFT couleur
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 512 Mo, Flash 512 Mo	SDRAM 128 Mo, Flash 128 Mo
Interface	① USB + série + Ethernet + 2 ports USB Host ② USB + série + parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports USB Host ③ USB + réseau sans fil + Ethernet + 2 ports USB Host ④ USB + réseau sans fil + parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports USB Host ⑤ USB + Bluetooth + Ethernet + 2 ports USB Host ⑥ USB + Bluetooth + parallèle ou GPIO + Ethernet + 2 ports USB Host Ethernet : 10/100/1000 Mbit/s (1Gbit/s) Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) GPIO : DB15 (femelle), 5/24 V, 4 GPI, 8 GPO	Standard : USB + USB Host + Série + Ethernet En option : ① USB + USB Host + Série + Ethernet + Parallèle ② USB + USB Host + Série + Ethernet + Parallèle + Bluetooth ③ USB + USB Host + Série + Ethernet + Parallèle + Réseau sans fil ④ USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth ⑤ USB+USB Host + Série + Ethernet + Réseau sans fil Ethernet : 10/100 Mbits/s Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) * Réseau sans fil et Bluetooth : Dongle non pris en charge
Horloge temps réel	Pris en charge	Pris en charge
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Network Auto Installer Pilote de périphérique SAP®
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print XI (en option) Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print XI (en option) Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)	
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect pris en charge	
BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)		
Polices/Graphiques/Symbologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	
1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB		
2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39		
Accessoires		
Standard	-	Câble USB
En option	Peeler, Massicot automatique, Enrouleur, ø int. 1" (support de rouleau), Câble série, Câble parallèle, Câble USB	Peeler, Massicot automatique, Enrouleur (avec liner uniquement, Interne, ø ext. max. 130 mm), Câble série, Câble parallèle
Fournitures	Compatible avec B-ribbon™	
RFID		
Fréquence	UHF, 865 ~ 868 MHz (EU), 902 ~ 928 MHz (KR, USA)	-
Puissance transmise	1 W	-
Modulation	ASK	-
Protocole	ISO 18000-6C(EPC Classe1 Gén2)	-
Massicot automatique	En option	-
Distance entre tags	16 mm min.	-
Garantie		
	2 Ans	2 Ans



XQ-840		XL5-40
Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression	XQ-840 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) XQ-843 : Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)	XL5-40 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) XL5-43 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s)
Résolution d'impression	XQ-840 : 203 dpi XQ-843 : 300 dpi	XL5-40 : 203 dpi XL5-43 : 300 dpi
Largeur d'impression	XQ-840 : Jusqu'à 108 mm XQ-843 : Jusqu'à 105,7 mm	XL5-40 : Up to 108 mm XL5-43 : Jusqu'à 105,7 mm
Longueur d'impression	Jusqu'à 1 000 mm	30 à 1 000 mm
Capteur	Transmissif, Réflectif (réglable), Tête ouverte	Gap (fixe) / Marque noire (réglable), Tête ouverte, Capteur de prise de papier
Caractéristiques des supports		
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon	Linerless : Continue, Marque noire Avec liner : Gap, Marque noire, Pliage accordéon
Largeur du support	15 à 118 mm	20 à 114 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 130 mm	Jusqu'à 127 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,20 mm	0,09 à 0,20 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	
Diamètre interne	25,4 à 38,1 mm	38,1 mm (1,5") - Recommandé, 25,4 mm (1")
Caractéristiques du ruban		
Type de ruban	-	-
Largeur du ruban	-	-
Longueur du ruban	-	-
Diamètre interne du mandrin	-	-
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	194 x 273 x 212 mm (7,63 x 10,74 x 8,34")	186 x 287,7 x 173 mm (7,32 x 11,33 x 6,81)
Poids	2,2 kg	2,8 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur	LCD TFT IPS 8" (800 X 1280 pixels)	Standard : Aucun En option : LCD FSTN (200 x 100 pixels)
Appareil photo	Autofocus 5 Mpx	-
Caractéristiques de performances		
Mémoire	Imprimante : SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo Tablette : RAM 1 Go, Flash 8 Go	Standard : SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo En option : ① SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo ② SDRAM 256 Mo, Flash 256 Mo
Interface	Tablette : 2 ports USB Host + Ethernet + Réseau sans fil + Bluetooth 2 ports USB Host : Pour scanner ou clavier ou souris Réseau sans fil :802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)	Standard : USB + USB Host En option : ① USB + USB Host + Réseau sans fil ② USB + USB Host + Bluetooth ③ USB + USB Host + Série + Ethernet ④ USB + USB Host + Série + Ethernet + Réseau sans fil ⑤ USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Ethernet : 10/100 Mbits/s
Horloge temps réel	Pris en charge (option)	Pris en charge (option)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BXL/POS	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Utilitaire BIXOLON, BIXOLON Downloader, Appstore Amazon	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android, SDK Xamarin (Android), SDK Web Print (Android)	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print XI (en option) Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Mobile, Label Artist™ Web, Application d'étiquetage alimentaire BIXOLON Pass Through, mPrint App	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XCM™ (Android)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect pris en charge
Polices/Graphiques/Symbologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), Page de codes 23, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39
Accessoires		
Standard	-	Câble USB
En option	Peeler, Massicot automatique	Câble série
Fournitures	-	Compatible avec B-linerless™, les consommables linerless flexibles et écologiques de BIXOLON
Garantie		
	2 Ans	2 Ans



XD5-40d



XD5-40t



XD5-40tR



XD3-40d



XD3-40t

Série XD5-40

Série XD3-40

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	XD5-40d : Thermique directe XD5-40t : Transfert thermique ou Thermique directe	XD3-40d : Thermique directe XD3-40t : Transfert thermique ou Thermique directe
Vitesse d'impression	XD5-40d : Jusqu'à 7 ips (178 mm/s) XD5-43d : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s) XD5-40t : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) XD5-43t : Jusqu'à 4 ips (102 mm/s)	Jusqu'à 5 ips (127 mm/s)
Résolution d'impression	XD5-40d, 40t : 203 dpi XD5-43d, 43t : 300 dpi	203 dpi
Largeur d'impression	XD5-40t : Jusqu'à 108 mm XD5-43t : Jusqu'à 105,7 mm	Jusqu'à 104 mm
Longueur d'impression	Jusqu'à 1 000 mm	Jusqu'à 1 000 mm
Capteur	Transmissif (fixe), Réflectif (réglable), Tête ouverte	Transmissif (fixe), Réflectif (réglable), Tête ouverte, Fin du ruban (XD3-40t uniquement)
Caractéristiques des supports		
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon
Largeur du support	15 à 118 mm	15 à 118 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 127 mm	Jusqu'à 127 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,20 mm	0,06 à 0,20 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Diamètre interne	25,4 à 38,1 mm	25,4 à 38,1 mm
Caractéristiques du ruban		
Type de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur
Largeur du ruban	33 à 110 mm	33 à 110 mm
Longueur du ruban	Jusqu'à 300 m	Jusqu'à 300 m
Diamètre interne du mandrin	25,4 mm, 12,7 mm	25,4 mm, 12,7 mm
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	XD5-40d : 194 x 248 x 169 mm (7,64 x 9,76 x 6,65") XD5-40t : 210 x 284 x 188 mm (8,3 x 11,2 x 7,4")	XD3-40d : 181 x 222 x 168 mm (7,13 x 8,74 x 6,62") XD3-40t : 210 x 284 x 186 mm (8,3 x 11,2 x 7,3")
Poids	XD5-40d : 1,89 kg XD5-40t : 2,48 kg	XD3-40d : 1,7 kg XD3-40t : 2,6 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur	XD5-40d et XD5-40t Standard : Aucun En option : FSTN LCD (200 x 100 pixels)	-
XD5-40tR Standard : LCD FSTN (200 x 100 pixels)		
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 64 Mo STD, Flash 128 Mo En option : ① SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo ② SDRAM 256 Mo, Flash 256 Mo ③ SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo XD5-40tR (RFID) STD : SDRAM 256 Mo, Flash 256 Mo	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo
Interface	Standard : USB + USB Host En option : ① USB + USB Host + Série + Ethernet ② USB + USB Host + Série + Ethernet + Réseau sans fil ③ USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth XD5-40tR (RFID) Standard : USB + USB Host + Série + Ethernet En option : ① USB + USB Host + Série + Ethernet + Réseau sans fil ② USB + USB Host + Série + Ethernet + Bluetooth Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Ethernet : 10/100 Mbps/s	Standard : USB En option : USB + Série + Ethernet
Horloge temps réel	Pris en charge (option)	Non pris en charge
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : XD5-40d : 0 ~ 40 °C XD5-40t : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : XD3-40d : 0 ~ 40 °C XD3-40t : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer XI (en option)	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)	Label Artist-II™
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android), SOTI Connect pris en charge	-
Polices/Graphiques/Symbologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™, 9 BPL-D™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 1 BPL-D™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39
Accessoires		
Standard	Câble USB	Câble USB
En option	Peeler, Massicot automatique, Alimentation en papier externe, Câble série	
Fournitures	B-ribbon™, B-band™	B-ribbon™, B-band™
RFID		
Fréquence	UHF, 865 ~ 868 MHz (EU), 902 ~ 928 MHz (KR, USA)	-
Puissance transmise	1 W	-
Modulation	ASK	-
Protocole	ISO 18000-6C(EPC Classe1 Gén2)	-
Massicot automatique	En option	-
Distance entre tags	16 mm min.	-
Garantie		
	3 Ans	3 Ans



SLP-TX400



SLP-TX420

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Transfert thermique, Thermique directe	Transfert thermique, Thermique directe
Vitesse d'impression	SLP-TX400 : Jusqu'à 7 ips (178 mm/s) SLP-TX403 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s)	SLP-TX420 : Jusqu'à 7 ips (178 mm/s) SLP-TX423 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s)
Résolution d'impression	SLP-TX400 : 203 dpi SLP-TX403 : 300 dpi	SLP-TX420 : 203 dpi SLP-TX423 : 300 dpi
Largeur d'impression	SLP-TX400 : Jusqu'à 108 mm SLP-TX403 : Jusqu'à 105,7 mm	SLP-TX420 : Jusqu'à 108 mm SLP-TX423 : Jusqu'à 105,7 mm
Longueur d'impression	Jusqu'à 1 000 mm	Jusqu'à 2 000 mm
Capteur	Transmissif, Réflectif (réglable), Fin du ruban, Tête ouverte	Transmissif, Réflectif (réglable), Fin du ruban, Tête ouverte
Caractéristiques des supports		
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon
Largeur du support	25 à 112 mm	20 à 110 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 130 mm	Jusqu'à 130 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,20 mm	0,06 à 0,20 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Diamètre interne	25,4 à 38,1 mm	25,4 à 38,1 mm
Caractéristiques du ruban		
Type de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur
Largeur du ruban	33 à 110 mm	110 mm
Longueur du ruban	Jusqu'à 300 m	Jusqu'à 74 m
Diamètre interne du mandrin	25,4 mm, 12,7 mm	12,7 mm
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	214 x 310 x 195 mm (8,42 x 12,20 x 7,67")	200 x 252 x 173 mm (7,87 x 9,92 x 6,81")
Poids	2,85 kg	2,35 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Afficheur	-	-
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo
Interface	① USB + Série + Parallèle ② USB + Série + Ethernet + USB Host * Compatible avec réseau sans fil (802.11a/b/g/n/ac) ou Bluetooth Dongle via un port USB Host	① USB + Série + Parallèle ② USB + Série + Ethernet + USB Host ③ USB + USB Host + Bluetooth * Compatible avec dongle réseau sans fil (802.11a/b/g/n/ac) via un port USB Host
Horloge temps réel	Pris en charge (option)	Pris en charge (option)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	SOTI Connect pris en charge	SOTI Connect pris en charge
Polices/Graphiques/Symbologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39
Accessoires		
En option	Peeler, Massicot automatique, Alimentation en papier externe, Dongle réseau sans fil (Consensus requis), Câble série, Câble parallèle, Câble USB	Peeler, Massicot automatique, Alimentation en papier externe, Dongle réseau sans fil (Consensus requis), Câble série, Câble parallèle, Câble USB
Fournitures	B-ribbon™, B-band™	B-ribbon™, B-band™
Garantie		
	3 Ans	3 Ans



Série SLP-DL410

Caractéristiques d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	SLP-DL410 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s) SLP-DL413 : Jusqu'à 5 ips (127 mm/s)
Résolution d'impression	SLP-DL410 : 203 dpi SLP-DL413 : 300 dpi
Largeur d'impression	SLP-DL410 : Jusqu'à 108 mm SLP-DL413 : Jusqu'à 105,7 mm
Longueur d'impression	Jusqu'à 2 000 mm
Capteur	Transmissif, Réflectif (réglable), Tête ouverte
Caractéristiques des supports	
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon
Largeur du support	25 à 116 mm
Diamètre de rouleau du support	Options de rouleau de support externe de 150 à 205 mm de
Épaisseur du support	0,06 à 0,20 mm
Méthode de chargement	-
Diamètre interne	-
Caractéristiques du ruban	
Type de ruban	-
Largeur du ruban	-
Longueur du ruban	-
Diamètre interne du mandrin	-
Caractéristiques physiques	
Dimensions (LxLgxH)	177 x 150 x 148,5 mm (6,97 x 5,91 x 5,85")
Poids	1,6 kg SLP-DL410KV : 1,73 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation interne 100-240 V CA, 50-60 Hz SLP-DL410KV : Convertisseur de puissance interne, Entrée 12 V CC V 6,0 A, Sortie 24 V CC V 2,5 A, LPC-4000)
Caractéristiques de performances	
Mémoire	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo
Interface	Standard : USB + USB Host En option : ① USB + USB Host + Ethernet ② USB + USB Host + Ethernet + Bluetooth ③ USB + USB Host + Bluetooth * Compatible avec un dongle réseau sans fil (802.11a/b/g/n/ac) via un port USB Host
Horloge temps réel	Supported (Optional)
Caractéristiques environnementales	
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel	
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	SOTI Connect pris en charge
Polices/Graphiques/Symbolologies	
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbolologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39
Accessoires	
Standard	SLP-DL410KV : Câble prise allume-cigare
En option	Peeler, Massicot automatique, Alimentation en papier externe, Adaptateur d'alimentation externe (pas pour SLP-DL410KV), Dongle réseau sans fil (Consensus requis), Câble USB
Garantie	
3 Ans	



SLP-TX220

SLP-DX220

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Transfert thermique, Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression	SLP-TX220 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) SLP-TX223 : Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)	SLP-DX220 : Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) SLP-DX223 : Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)
Résolution d'impression	SLP-TX220 : 203 dpi SLP-TX223 : 300 dpi	SLP-DX220 : 203 dpi SLP-DX223 : 300 dpi
Largeur d'impression	SLP-TX220 : Jusqu'à 54 mm SLP-TX223 : Jusqu'à 56,9 mm	SLP-DX220 : Jusqu'à 54 mm SLP-DX223 : Jusqu'à 56,9 mm
Longueur d'impression	Jusqu'à 2 000 mm	Jusqu'à 2 000 mm
Capteur	Transmissif, Réflectif (réglable), Tête ouverte	Transmissif, Réflectif (réglable), Tête ouverte
Caractéristiques des supports		
Type de support	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon	Gap, Marque noire, Cran, Continu, Pliage accordéon
Largeur du support	15 à 60 mm	STD : 15 à 60 mm Peeler :15 à 58 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 130 mm	Jusqu'à 130 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,20 mm	0,06 à 0,20 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Diamètre interne	12,5 à 38,1 mm	12,5 à 38,1 mm
Caractéristiques du ruban		
Type de ruban	Cire, Cire/Résine, Résine, Extérieur	-
Largeur du ruban	58 mm	-
Longueur du ruban	Jusqu' à 74 m	-
Diamètre interne du mandrin	12,7 mm	-
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	144 x 252 x 173 mm (5,67 x 9,92 x 6,81")	120 x 230 x 170 mm (4,72 x 9,05 x 6,69")
Poids	1,71 kg	1,36 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo	SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo SLP-DX220W (réseau sans fil) En option : ① SDRAM 64 Mo, Flash 128 Mo ② SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo
Interface	Standard : USB + Série En option : ① USB + Ethernet + USB Host ② USB + USB Host + Bluetooth ③ USB + USB Host + Bluetooth * Compatible avec dongle réseau sans fil (802.11a/b/g/n/ac) via un port USB Host	Standard : USB + Série En option : ① USB + Ethernet + USB Host ② USB + USB Host + Bluetooth ③ USB + USB Host + réseau sans fil *Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Horloge temps réel	Pris en charge (option)	Pris en charge (option)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 5 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™, BPL-D™ (en option)
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer	Pilote Windows (Europlus/Seagull) Pilote CUPS Linux / Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Pilote OPOS/JPOS Bartender Ultralite for BIXOLON Pilote de périphérique SAP® Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Xamarin SDK Web Print
Dessin et impression	Label Artist™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)	Label Artist II™ Label Artist™ Mobile (Android, iOS) Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	SOTI Connect pris en charge	SOTI Connect pris en charge
Polices/Graphiques/Symbolologies		
Polices	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Polices bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™, 5 BPL-E™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbolologies de codes-barres	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/ EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39
Accessoires		
En option	Peeler, Massicot automatique, Alimentation papier externe, Dongle réseau sans fil (Consensus requis), Câble série, Câble USB	Peeler, Massicot automatique, Dongle réseau sans fil (Consensus requis), Câble série, Câble USB
Fournitures	B-ribbon™, B-band™	-
Garantie		
3 Ans		3 Ans



Série SRP-Q300

Caractéristiques d'impression	
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	SRP-Q300, Q300B : Jusqu'à 220 mm/s
Résolution d'impression	SRP-Q300, Q300B : 180 dpi SRP-Q302, Q302B : 203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 72 mm
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert
Caractéristiques des supports	
Type de support	Reçus
Largeur du support	80 mm 58 mm en option
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 80 mm
Épaisseur du support	0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques	
Dimensions (LxLgxH)	SRP-Q300 128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92 inch) SRP-Q300B 128 x 125 x 169,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,66 inch)
Poids	SRP-Q300 : 1,23 kg SRP-Q300B : 1,72 kg
Électrique	Certification EnergyStar, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz, 24 V Li-ion, 2 850 mAh (nominal), Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 4,0 h (SRP-Q300B uniquement)
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances	
Mémoire	-
Mémoire d'image NV	768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko
Interface	SRP-Q300 / Q300B Standard : USB v 2.0 FS + Ethernet + 1 port USB dédié au chargement En option : ① Standard + réseau sans fil Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Caractéristiques environnementales	
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel	
Émulation	BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer SRP-Q300H : Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Chrome SDK SDK Web Print Plugin Cordova SRP-Q300H : SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphiques/Symbologies	
Taille de caractères	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	SRP-Q300, Q300B : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-Q302, Q302B : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32 Unicode : UTF-8, UTF-16, UTF-32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR
Accessoires	
Standard	Câble USB A-B 1,8 m
En option	Support de tablette (RTS-Q300), Mini-afficheur LCD (BCD-3000) Alarme externe, B-Melodist, Câble alimentation USB A-B en Y (1,2/4,8 m), Câble USB-Série, Dongle réseau sans fil
Garantie	
2 Ans	



SRP-QE300



SRP-Q200

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression	SRP-QE300 : Jusqu'à 200 mm/s	Jusqu'à 250 mm/s
Résolution d'impression	SRP-QE300 : 180 dpi SRP-QE302 : 203 dpi	203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 72 mm	Jusqu'à 54 mm
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert	Fin de papier, Capot ouvert
Caractéristiques des supports		
Type de support	Reçus	Reçus
Largeur du support	80 mm 58 mm en option	58,0 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 80 mm	Jusqu'à 60 mm
Épaisseur du support	0,05 à 0,08 mm	0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxLgxH)	SRP-QE300 128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92")	103 x 104 x 109 mm (4,03 x 4,10 x 4,24")
Poids	1,13 kg	0,61 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)	2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances		
Mémoire	-	-
Mémoire d'image NV	768 Ko (mono)	768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko	4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko	12 Ko
Interface	USB v 2.0 FS + Ethernet	Standard : ① USB v 2.0 FS + Série ② USB v 2.0 FS + Ethernet En option : ① USB v 2.0 FS + Ethernet + Réseau sans fil ② USB v 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel		
Émulation	BXL / POS	BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print (Android, iOS) Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print (Android, iOS) Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)	Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	-	-
Polices/Graphiques/Symbologies		
Taille de caractères	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	SRP-QE300 : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-QE302 : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24	Police A : 36, Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR
Accessoires		
Standard	Câble USB A-B 1,8 m	Câble USB A-B 1,8 m
En option	Support de tablette (RTS-Q300) Alarme externe, B-Melodist	Alarme externe, B-Melodist, Câble série (9-9 broches)
Garantie		
2 Ans		2 Ans



SRP-S3000



SRP-S300



SRP-S320

Série SRP-S300

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Jusqu'à 200 mm/s	Thermique directe
Vitesse d'impression	203 dpi	SRP-S300L/LX : Jusqu'à 170 mm/s SRP-S300R : Jusqu'à 300 mm/s SRP-S320 : Jusqu'à 150 mm/s
Résolution d'impression	Jusqu'à 32 / 48 / 72 mm	203 dpi
Largeur d'impression	Fin de papier, Marque noire, Capot ouvert, Présence de ticket, Gap	SRP-S300 : Jusqu'à 80 / 72 / 60 / 48 / 32 mm SRP-S320 : Jusqu'à 72 / 60 / 48 / 32 mm
Capteur	Paper End, Black Mark, Cover Open, Paper Taken, Gap	SRP-S300 : Fin de papier, Marque noire, Capot ouvert, Présence de ticket (en option), Fin de papier imminente (reçus uniquement) SRP-S320 : Fin de papier, Marque noire, Capot ouvert, Présence de ticket
Caractéristiques des supports		
Type de support	Linerless Extreme, Recollable, Étiquette avec liner (Gap, Marque noire, Cran, Continue)	SRP-S300L/T : Repositionnable SRP-S300LX/TX, SRP-S320 : Linerless Extreme SRP-S300R : Reçus
Largeur du support	40/58/80 mm	Standard : 80 mm SRP-S300 en option : 40 / 58 / 62 / 83 mm SRP-S320 en option : 40 / 58 / 62 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 103 mm	SRP-S300 : Jusqu'à 103 mm SRP-S320 : Jusqu'à 120 mm
Épaisseur du support	BXL / POS - 0,06 ~ 0,09 mm, SLCS / BPL-Z™ / BPL-C™ - 0,06 ~ 0,15 mm	0,06 à 0,09 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxlxH)	144 x 158 x 210 mm (5,67 x 6,22 x 8,27")	SRP-S300 : 156 x 210 x 160 mm (6,14 x 8,27 x 6,30") SRP-S320 : 156 x 227 x 161 mm (6,14 x 8,94 x 6,34")
Poids	2,00 kg	SRP-S300 : 2,00 kg SRP-S320 : 2,20 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe dans boîtier (adaptateur 24 V/2,5 A)	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe dans boîtier (adaptateur 24 V/2,5 A)
Afficheur	LCD TFT couleur 2"	-
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)	SRP-S300 : 2 ports (via adaptateur en Y) SRP-S320 : S/O
Caractéristiques de performances		
Mémoire	SDRAM 128 Mo, Flash 256 Mo / SDRAM 256 Mo, Flash 512 Mo (en option)	-
Mémoire d'image NV	768 Ko (mono)	SRP-S300 : 256 Ko (mono) SRP-S320 : 768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko	4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko	12 Ko
Interface	Standard : USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série En option : ① USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série + Réseau sans fil ② USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série + Bluetooth Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)	SRP-S300 Standard : USB v 2.0 FS En option : ① USB v 2.0 FS + Série ② USB v 2.0 FS + Parallèle ③ USB v 2.0 FS + Ethernet ④ USB v 2.0 FS + Réseau sans fil¹ ⑤ USB v 2.0 FS + Bluetooth ⑥ USB v 2.0 FS + Alimentation USB SRP-S320 Standard : USB v 2.0 FS + Ethernet En option : ① USB v 2.0 FS + Ethernet + Série ② USB v 2.0 FS + Ethernet + Réseau sans fil¹ ③ USB v 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth SRP-S300Hi, 320Hi (interface de plateforme B-gate) : 3 ports USB Host (V2.0 HS) + 1 port de charge USB + 1 port appareil (V2.0 HS) + Ethernet + Réseau sans fil² Réseau sans fil¹ : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Réseau sans fil² : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (en option)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Indice IP	IP23	IP21
Logiciel		
Émulation	BXL / POS, SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	BXL / POS
Pilote/Utilitaire	BXL / POS - Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote CUPS Linux/Mac, Pilote Virtual COM USB/Ethernet, Utilitaire, Network Auto Installer SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ - Pilote Windows (Europlus/Seagull), Pilote OPOS/JPOS, Pilote CUPS Linux/Mac, Pilote Virtual COM USB/Ethernet, Utilitaire, Bartender Ultralite for BIXOLON, Label Artist-II™, Pilote de périphérique SAP®	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer SRP-S300/320Hi : Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Chrome SDK SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Chrome SDK SDK Web Print Plugin Cordova SRP-S300 / 320Hi : SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	BXL / POS - Application mPrint (Android, iOS), SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ - Application mPrint (Android, iOS), Label Artist™ Mobile (Android, iOS)	Application mPrint (Android, iOS) : B-gate non pris en charge
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphiques/Symbologies		
Taille de caractères	BXL / POS Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24 SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ Polices Bitmap (10 SLCS™, 16 BPL-Z™), Polices vectorielles (1 SLCS™, 1 BPL-Z™, 7 BPL-C™), 23 pages de code, Unicode pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21	SRP-S300 : Police A : 48, Police B, C : 64, SRP-S320 : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21
Jeux de caractères Graphiques	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32 Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos BXL / POS 1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E / 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 33 pages International : 32 Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos 1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR
Symbologies de codes-barres	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ 1D : Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2 sur 5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB 2D : Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Code QR, TLC 39	
Accessoires		
Standard	Partition 2" (58/40 mm) Câble USB A-B 1,8 m	SRP-S300 : Partition 2" (62/58/40 mm), Partition 3" (83 mm) SRP-S320 : Partition 2" (62/58/40 mm), Câble USB A-B 1,8 m
En option	Câble série (9-9 broches)	Alarme externe, B-Melodist (SRP-S300 uniquement), Câble USB-Série, Dongle réseau sans fil, Alimentation USB (0,5/1,2 m - SRP-S300 uniquement), Câble série (9-9/25-9 broches)
Fournitures	Consommables B-linerless™ flexibles et écologiques de BIXOLON	Consommables B-linerless™ flexibles et écologiques de BIXOLON
Garantie		
	2 Ans	2 Ans



SRP-S200



SRP-F310II

Caractéristiques d'impression		
Méthode d'impression	Thermique directe (sortie frontale)	Jusqu'à 350 mm/s
Vitesse d'impression	Jusqu'à 150 mm/s	SRP-F310II : 180 dpi (512 points) SRP-F312II : 203 dpi (576 points) SRP-F313II : 203 ppp (640 points)
Résolution d'impression	203 dpi	SRP-F310II : Jusqu'à 72 mm SRP-F312II : Jusqu'à 72 mm SRP-F313II : Jusqu'à 80 mm
Largeur d'impression	Jusqu'à 54 / 32 mm	Fin papier, Fin de papier imminente, Capot ouvert
Capteur	Fin de papier, Marque noire, Capot ouvert, Présence de ticket	Paper End, Paper Near End, Cover Open
Caractéristiques des supports		
Type de support	Repositionnable	Reçus
Largeur du support	58 mm 40 mm en option	80 mm 83 mm en option
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 103 mm	Jusqu'à 105 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,09 mm	0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques		
Dimensions (LxlxH)	128 x 156 x 196 mm (5,03 x 6,14 x 7,71")	154 x 203 x 148 mm (6,06 x 7,99 x 5,82")
Poids	1,80 kg	2,00 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe dans boîtier (adaptateur 24 V/2,5 A)	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe dans boîtier (adaptateur 24 V/2,5 A), 50/60 Hz
Port tiroir	-	2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances		
Mémoire	-	-
Mémoire d'image NV	768 Ko (mono)	768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko	4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko	12 Ko
Interface	USB v 2.0 FS + Ethernet + Série	Standard : USB v 2.0 FS + Ethernet En option : ① USB V2.0 FS + Ethernet + série ② USB V2.0 FS + Ethernet + double série ③ USB V2.0 FS + Ethernet + parallèle ④ USB V2.0 FS + Ethernet + Réseau sans fil¹ ⑤ USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth ⑥ USB V2.0 FS + Ethernet + alimentation USB SRP-F310IIHi (interface de plateforme B-gate) : 3 ports USB Host (V2.0 HS) + 1 port appareil (V2.0 HS) + 1 USB Host avec charge + Ethernet + Réseau sans fil² Réseau sans fil¹ : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) Réseau sans fil² : Dongle USB 802.11a/ac/b/g/n (en option)
Caractéristiques environnementales		
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Indice IP	IP23	IP12
Logiciel		
Émulation	BXL / POS	BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer SRP-F310IIHi : Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Chrome SDK SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Chrome SDK SDK Chrome SDK Web Print Plugin Cordova SRP-F310IIHi : SDK B-gate iOS/Android/Windows SDK Chrome, B-gate SDK_Cloud Server Print, B-gate SDK_Web App Print SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS) : B-gate non pris en charge	Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	-	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphiques/Symbologies		
Taille de caractères	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	Police A : 36, Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18	SRP-F310II : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-F312II : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24 SRP-F313II : Police A : 53, Police B, C : 71, KOR, CHN, JPN : 26
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR
Accessoires		
Standard	Partition 40 mm, Câble USB A-B 1,8 m	Partition 3" (83 mm), Câble USB A-A 1,8 m
En option	Alarme externe, Câble USB-Série Câble Série (9-9 broches)	Alarme externe, B-Melodist, Câble USB-Série, dongle réseau sans fil, Alimentation USB (0,5/1,2 m), Câble série (9-9/25-9 broches) Câble parallèle
Fournitures	Consommables B-linerless™ flexibles et écologiques de BIXOLON	-
Garantie		
	2 Ans	2 Ans

* Papier spécifié: - TF50KS-E (épaisseur du papier : 65 µm) : Nippon Paper Industries Co., Ltd. - PD 150R (épaisseur du papier : 75 µm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd PD 160R (épaisseur du papier : 75 µm) : New Oji Paper Mfg, Co., Ltd - P350 (épaisseur du papier : 62 µm) : Kansaki Specialty Paper, Inc. (États-Unis)



SRP-380		SRP-350plusV	
Caractéristiques d'impression			
Méthode d'impression	Thermique directe		Thermique directe
Vitesse d'impression	SRP-380, 382 : Jusqu'à 350 mm/s		SRP-350plusV : Jusqu'à 400 mm/s SRP-352plusV : Jusqu'à 370 mm/s
Résolution d'impression	SRP-380 : 180 dpi SRP-382 : 203 dpi		SRP-350plusV : 180 dpi SRP-352plusV : 203 dpi
Largeur d'impression	SRP-380, 382 : Jusqu'à 72 mm		Jusqu'à 72 mm
Capteur	Fin papier, Fin de papier imminente, Capot ouvert, Capteur Visibility Intelligence		Fin papier, Fin de papier imminente, Capot ouvert, Capteur Visibility Intelligence
Caractéristiques des supports			
Type de support	Reçus		Reçus
Largeur du support	80 mm 58 mm en option		80 mm 58 mm en option
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 83 mm		Jusqu'à 83 mm
Épaisseur du support	0,05 à 0,08 mm		0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques			
Dimensions (LxLgxH)	147 x 200 x 148 mm (5,79 x 7,87 x 5,82")		145 x 200 x 146 mm (5,70 x 7,87 x 5,74")
Poids	SRP-380, 382 : 1,56 kg		1,6 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz		Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)		2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances			
Mémoire	-		64 Mo SDRAM, 64 Mo Flash
Mémoire d'image NV	SRP-380, 382 : 768 Ko (mono)		768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko		4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko		12 Ko
Interface	Standard : USB v 2.0 FS En option : ① USB V2.0 FS + Ethernet ② USB V2.0 FS +série ③ USB V2.0 FS + série double ④ USB V2.0 FS + parallèle ⑤ USB V2.0 FS + WLAN ⑥ USB V2.0 FS + Bluetooth ⑦ USB V2.0 FS + Alimentation USB Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)		Standard : USB v 2.0 FS + Ethernet En option : ① USB V2.0 FS + Ethernet + série ② USB V2.0 FS + Ethernet + série double ③ USB V2.0 FS + Ethernet + parallèle ④ USB V2.0 FS + Ethernet + Réseau sans fil¹ ⑤ USB V2.0 FS + Ethernet + Bluetooth ⑥ USB V2.0 FS + Ethernet +Alimentation USB Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)
Caractéristiques environnementales			
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C		Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel			
Émulation	BXL / POS		BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Windows Runtime SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)		BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)
Polices/Graphiques/Symbologies			
Taille de caractères	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24		Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	SRP-380 : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-382 : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24		SRP-350plusV : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-352plusV : Police A : 48 Police B, C : 64 KOR, CHN, JPN : 24
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32 Unicode : UTF-8, UTF-16, UTF-32		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos		Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR		1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR
Accessoires			
Standard	Partition 2" (58 mm), Câble USB A-B 1,8 m		Adaptateur de câble RJ12 6 broches (mâle > femelle), Câble USB A-B 1,8 m
En option	Protection contre les projections, Alarme externe, B-Melodist, Alimentation USB (0,5/1,2 m), Câble alimentation USB A-B en Y (1,2/4,8 m), Câble série (9-9/25-9 broches)		SMPS intégré, Support vertical, Montage mural, Protection contre les projections, Alarme externe, B-Melodist, Alimentation USB (0,5/1,2 m), Câble série (9-9/25-9 broches), Câble parallèle
Garantie			
2 Ans		2 Ans	



SRP-350V		SRP-330III	
Caractéristiques d'impression			
Méthode d'impression	Thermique directe		Thermique directe
Vitesse d'impression	SRP-350V : Jusqu'à 300 mm/s SRP-352V : Jusqu'à 270 mm/s		SRP-330III : Jusqu'à 250 mm/s SRP-332III : Jusqu'à 250 mm/s
Résolution d'impression	SRP-350V : 180 dpi SRP-352V : 203 dpi		SRP-330III : 180 dpi SRP-332III : 203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 72 mm		Jusqu'à 72 mm
Capteur	Fin papier, Fin de papier imminente, Capot ouvert, Capteur Visibility Intelligence		Fin de papier, capot ouvert
Caractéristiques des supports			
Type de support	Reçus		Reçus
Largeur du support	80 mm 58 mm en option		80 mm 58 mm en option
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 83 mm		Jusqu'à 80 mm
Épaisseur du support	0,05 à 0,08 mm		0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques			
Dimensions (LxLgxH)	145 x 204 x 146 mm (5,70 x 8,03 x 5,74")		145 x 195 x 146 mm (5,72 x 7,79 x 5,74")
Poids	1,6 kg		1,6 kg
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz		Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)		2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances			
Mémoire	64 Mo SDRAM, 64 Mo Flash		128 Mo SDRAM, 64 Mo Flash
Mémoire d'image NV	256 Ko (mono)		768 Ko (mono)
Tampon de réception	4 Ko		4 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko		12 Ko
Interface	Standard : USB v 2.0 FS En option : ① USB V2.0 FS + Série ② USB V2.0 FS + Parallèle ③ USB V2.0 FS + Ethernet ④ USB V2.0 FS + Série double		① USB V2.0 FS + Ethernet + Série ② USB V2.0 FS + Série ③ USB V2.0 FS + Parallèle ④ USB V2.0 FS + Série double
Caractéristiques environnementales			
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C		Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel			
Émulation	BXL / POS		BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire Network Auto Installer
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native
Dessin et impression	Application mPrint (Android, iOS)		Application mPrint (Android, iOS)
MDM (en option)	-		-
Polices/Graphiques/Symbologies			
Taille de caractères	Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24		Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	SRP-350V : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-352V : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24		SRP-330III : Police A : 42, Police B, C : 56, KOR, CHN, JPN : 21 SRP-332III : Police A : 48, Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32		Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 35 pages International : 32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos		Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR		1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, PDF417, Code QR
Accessoires			
Standard	Câble USB A-B 1,8 m		Partition 2" (58 mm), Câble USB A-B 1,8 m
En option	SMPS intégré, Support vertical, Montage mural, Protection contre les projections, Alarme externe, B-Melodist, Câble série (9-9/25-9 broches), Câble parallèle		Alarme externe, B-Melodist, Câble série (9-9/25-9 broches), Câble parallèle
Garantie			
	2 Ans		2 Ans



SRP-275III		STP-103III	
Caractéristiques d'impression			
Méthode d'impression	9 broches Matricielle en série		Thermique directe
Vitesse d'impression	Jusqu'à 5,1 lps (à 40 colonnes)		Jusqu'à 80 mm/s
Résolution d'impression	80 dpi (horizontale) 144 dpi (verticale)		203 dpi
Largeur d'impression	Jusqu'à 63,5 mm		Jusqu'à 48 mm
Capteur	Fin de papier, Fin de papier imminente, Fin de papier imminente si montage mural, Capot arrière ouvert, Marque noire		Fin papier, Fin de papier imminente, Capot ouvert
Caractéristiques des supports			
Type de support	Reçus		Reçus
Largeur du support	76,5 mm		57,5 mm
Diamètre de rouleau du support	Jusqu'à 83 mm		Jusqu'à 60 mm
Épaisseur du support	0,06 à 0,085 mm		0,05 à 0,08 mm
Méthode de chargement	Chargement facile du papier		Chargement facile du papier
Caractéristiques physiques			
Dimensions (LxLgxH)	160 x 239 x 157 mm (6,29 x 9,40 x 6,18")		116 x 180 x 90 mm (4,56 x 7,08 x 3,54")
Poids	A : 2,4 kg C : 2,5 kg		450 g
Électrique	Certification Energy Star, Adaptateur d'alimentation externe dans boîtier (adaptateur 24 V/2,5 A), 50/60Hz		Adaptateur d'alimentation externe 100-240 V CA, 50/60 Hz
Port tiroir	2 ports (via adaptateur en Y)		2 ports (via adaptateur en Y)
Caractéristiques de performances			
Mémoire d'image NV	256 Ko (mono)		256 Ko (mono)
Tampon de réception	64 Ko		64 Ko
Tampon défini par l'utilisateur	64 Ko		12 Ko
Interface	① USB v 2.0 FS + Série + Ethernet* ② USB v 2.0 FS + Parallèle ③ USB v 2.0 FS + Série * DHCP activé		① USB v 2.0 FS + Série ② USB v 2.0 FS + Parallèle
Caractéristiques environnementales			
Température	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C		Fonctionnement : 0 ~ 40 °C Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité relative	Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR		Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR Stockage 10 ~ 90 % HR
Logiciel			
Émulation	BXL / POS		BXL / POS
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB/Ethernet Utilitaire		Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Pilote Virtual COM USB Utilitaire
Outils pour développeurs	SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin SDK Web Print Plugin Cordova SDK MAUI Plugin Flutter SDK React Native		SDK Android SDK Linux SDK Web Print (Android)
Dessin et impression	-		-
MDM (en option)	BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows, Android)		-
Polices/Graphiques/Symbologies			
Taille de caractères	Police A : 9 x 9, Police B : 7 x 9, KOR : 17 x 9, CHN : 16 x 16		Police A : 12 x 24, Police B : 9 x 17, Police C : 9 × 24, KOR, CHN, JPN : 24 x 24
Caractères par ligne	Police A : 35 Police B : 40 KOR : 20 CHN : 22		Police A : 32, Police C : 42, KOR, CHN, JPN : 16
Jeux de caractères			Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128 × 33 pages International : 32
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos		Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos
Symbologies de codes-barres	-		-
Accessoires			
Standard	-		Câble USB A-B 1,8 m, Câble série (25-9 broches), Câble parallèle
En option	Support mural, Protection contre les projections, Cartouche de ruban, B-Melodist, Alarme externe, Câble USB A-B 1,8 m		Alarme externe, B-Melodist,
Garantie			
	2 Ans		2 Ans



Tableau de comparaison des imprimantes linerless

	SRP-S3000	Série SRP-S300				SRP-S200
		SRP-S300TX, SRP-S320TX	SRP-S300T	SRP-S300LX	SRP-S300L	
Détection ticket	•	•		×		•
Linerless repositionnable	•	•	•	•	•	•
Linerless Extreme	•	•		•		
Étiquette avec liner	•					

Tableau de comparaison de la série SRP-Q300

	SRP-QE300	SRP-Q300	SRP-Q300B
			
Description	Vers. économie	Imprimante mPOS	Q300 Batterie intégrée
Vitesse	200mm	220mm	
Indice IP	IP21	IP21	None
Dimenions	128 x 125 x 125 mm (5,03 x 4,92 x 4,92")		128 x 125 x 169,2 mm (5,03 x 4,92 x 6,66")
Poids	1,13kg	1,23 kg	1.72 kg
Interface	USB V2.0 FS + Ethernet	Standard :USB v 2.0 FS + Ethernet + 1 port USB de charge uniquement En option : ① Standard + Réseau sans fil¹ ② Standard + Bluetooth * Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n (2,4G + 5G)	
NFC	Non pris en charge	Pris en charge	
Unicode			
BCD-3000			

Connectivité intégrée

Modèle	On board
STP-103III	① USB v 2.0 FS + Série ② USB v 2.0 FS + Parallèle
SRP-330II	① USB V2.0 FS + Ethernet + Série ② USB V2.0 FS + Série ③ USB V2.0 FS + Parallèle ④ USB V2.0 FS + Série double
BGT-100P	3 ports USB Host (V2.0 HS) + 1 port appareil (V2.0 HS) + 1 port USB Host avec charge + Ethernet + Bluetooth + Réseau sans fil
Série SRP-Q300	Standard : USB v 2.0 FS + Ethernet + 1 port USB dédié au chargement En option : ① Standard + Réseau sans fil¹ ② Standard + Bluetooth
SRP-QE300	USB v 2.0 FS + Ethernet
SRP-275III	① USB v 2.0 FS + Série + Ethernet ② USB v 2.0 FS + Parallèle ③ USB v 2.0 FS + Série
SRP-S3000	Standard : USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série En option : ① USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série + Réseau sans fil ② USB V2.0 HS + 1 port USB Host + Ethernet + Série + Bluetooth
SRP-330III	① USB + Ethernet + Série ② USB + Série ③ USB + Parallèle ④ USB + Série double

Référence de la carte d'interface

Modèle	Sur carte	Série			Parallèle		S + USB	USB		Ethernet	Bluetooth	Réseau sans fil	B-gate
		IFA-S V2	IFJ-SD	IFJ-S	IFA-P	IFJ-P	IFA-SU	IFA-U	IFJ-PW	IFJ-E	IFJ-Ba	IFJ-WDa	IFJ-BGT
SRP-270	X	•			•		•	•					
SRP-350III	USB		•	•		•				•			
SRP-350plusIII	USB, Ethernet		•	•		•			•		•	•	
SRP-F310II	USB, Ethernet		•	•		•			•		•	•	•
SRP-380	USB		•	•					•	•	•	•	
SRP-S300	USB		•	•		•			•	•	•	•	•
SRP-350V	USB		•	•		•				•			
SRP-350plusV	USB, Ethernet		•	•		•			•		•	•	



BCD-2000		BCD-3000	
Afficheur			
Méthode d'affichage	STN LCD	STN LCD	
Couleur d'affichage (image)	Bleu / blanc	Bleu / blanc	
Zone utile (La) x (H) mm	118,5 x 45,5	96 x 19,2	
Zone visuelle (La) x (H) mm	127,2 x 33,9	99 x 24	
Luminosité (cd/m²)	100	100	
Nombre de caractères (Lettres) x (Lignes)	30 x 4	20 x 2	
Type de caractères (jeu)	95 alphanumériques, 6 International	95 alphanumériques, 6 International	
Format de caractères (La) x (H) points	8 x 16, 9 x 17	8 x 16	
Taille de caractères (La) x (H) mm	4,24 x 8,48	4,8 x 9,6	
Espacement des caractères (mm)	0.03	0.05	
Tampon de réception [octets]	1K	1K	
Émulation	ESC/POS, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, PD6000	ESC/POS, CD5220, UTC Enhance, UTC Standard, PD6000	
Câble d'interface et			
Électrique	Tension	USB : 5 V CC ± 5 % (alimentation par bus USB) RS232 : 5 V CC ~ 24 V CC	USB : 5 V CC ± 5 % (alimentation par bus USB) RS232 : 5 V CC ± 5 %
	Courant	500 mA	500 mA
Interface	RS232/USB	RS232 (SRP-Q300 uniquement) / USB	
Logiciel			
Pilote	Pilote Windows, pilote OPOS	Pilote Windows, pilote OPOS	
Outils pour développeurs	SDK Android SDK iOS	SDK Windows SDK Android SDK iOS	
Extérieur			
Couleur de l'équipement	Ivoire / Gris foncé	Ivoire / Noir	
Angle de rotation	Horizontale : +/-180° Verticale : 52° (5 positions)	Verticale : 35°	
Dimensions totales (La) x (Lg) x (H) mm	BCD-2000A/AU : 162,5 x 97,6 x 167-521 BCD-2000N/NU : 161 x 75,8 x 153-507 BCD-2000DS : 220,4 x 105,4 x 174-528 BCD-2000WA/WAU : 162,5 x 166 x 189 BCD-2000WN/WNU : 161 x 152 x 178 BCD-2000WS : 220,4 x 173 x 193	130 x 110,3 x 68,5	
Poids du produit (g):	850	250	
Environnement et fiabilité			
Température de fonctionnement	0 ~ 40	0 ~ 40	
Humidité de fonctionnement	10 ~ 80	10 ~ 80	
Température de stockage	-20 ~ 55	-20 ~ 55	
Humidité de stockage	10 ~ 90	10 ~ 90	
Fiabilité (afficheur)	50 000 (rétro-éclairage)	50 000 (rétro-éclairage)	
Garantie			
	2 Ans	2 Ans	



BK5-31		Série BK3-31		BK3-21		
Caractéristiques d'impression						
Méthode d'impression	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe		
Vitesse d'impression	Jusqu'à 150 mm/s	Jusqu'à 250 mm/s	Jusqu'à 250 mm/s	Jusqu'à 250 mm/s		
Résolution d'impression	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi		
Largeur d'impression	12 / 48 / 54 / 72/ 80 mm	12/48/54/72 mm	12/48/54/72 mm	12/48/54 mm		
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert, Fin de papier imminente, Marque noire, Capteur de séparation	Fin de papier, Capot ouvert, Fin de papier imminente, Marque noire	Fin de papier, Capot ouvert, Fin de papier imminente, Marque noire	Fin de papier, Capot ouvert, Fin de papier imminente, Marque noire		
Caractéristiques des supports						
Type de support	Ticket, Étiquette (Gap, Marque noire)	Reçu, Ticket	Reçu, Ticket	Recus		
Largeur du support	20 / 58 / 60 / 80 / 83 mm	20 / 58 / 60 / 80 / 83 mm	20 / 58 / 60 / 80 / 83 mm	20/58/60 mm		
Diamètre de rouleau du support	130/150 mm	BK3-31 : 80 / 102 / 120 / 150 mm BK3-32 : Jusqu'à 250 mm	BK3-31 : 80 / 102 / 120 / 150 mm BK3-32 : Jusqu'à 250 mm	80/102/120 mm		
Épaisseur du support	0,05 à 0,20 mm	0,05 à 0,12 mm	0,05 à 0,12 mm	0,05 à 0,12 mm		
Méthode de chargement	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier	Chargement facile du papier		
Caractéristiques physiques						
Dimensions (LxLxH)	BK5-31 Diamètre du rouleau papier Φ 130 : 130 x 181 x 123 mm Diamètre de rouleau papier Φ 150 : 130 x 188 x 130 mm	BK3-31 Diamètre du rouleau papier Φ80 : 130 x 130 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ 102 : 130 x 137 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 130 x 144 x 105 mm Diamètre de rouleau papier Φ 150: 130 x 160 x 105 mm	BK3-31 Diamètre du rouleau papier Φ80 : 130 x 130 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ 102 : 130 x 137 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 130 x 144 x 105 mm Diamètre de rouleau papier Φ 150: 130 x 160 x 105 mm	BK3-21 Diamètre de rouleau papier Φ 80 : 109 x 130 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ102 : 109 x 137 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 109 x 144 x 105 mm BK3-21 (vertical) Diamètre de rouleau papier Φ 80 : 109 x 160 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ 102 : 109 x 167 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 109 x 173 x 105 mm		
		BK3-31 (vertical) Diamètre de rouleau papier Φ 80 : 130 x 159 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ 102 : 130 x 167 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 130 x 173 x 105 mm Diamètre de rouleau papier Φ 150: 130 x 189 x 105 mm	BK3-31 (vertical) Diamètre de rouleau papier Φ 80 : 130 x 159 x 91 mm Diamètre de rouleau papier Φ 102 : 130 x 167 x 99 mm Diamètre de rouleau papier Φ 120 : 130 x 173 x 105 mm Diamètre de rouleau papier Φ 150: 130 x 189 x 105 mm			
		BK3-32 Diamètre de rouleau papier Φ 250 : 130 x 339 x 145 mm	BK3-32 Diamètre de rouleau papier Φ 250 : 130 x 339 x 145 mm			
	Poids	780 g	BK3-31 : 700 g BK3-32 : 1 470 g	BK3-31 : 700 g BK3-32 : 1 470 g	600 g	
	Électrique	100-240 V CA, 50/60 Hz	100-240 V CA, 50/60 Hz	100-240 V CA, 50/60 Hz	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Direction du levier	Droite	Gauche, Droite	Gauche, Droite	Droite		
Sens de montage	Horizontal	BK3-31 : Horizontal/Vertical BK3-32 : Horizontal	BK3-31 : Horizontal/Vertical BK3-32 : Horizontal	Horizontal/Vertical		
Caractéristiques de performances						
Mémoire d'image NV	256 Ko (mono)	256 Ko (mono)	256 Ko (mono)	256 Ko (mono)		
Tampon de réception	64 Ko	64 Ko	64 Ko	64 Ko		
Tampon défini par l'utilisateur	12 Ko	12 Ko	12 Ko	12 Ko		
Interface	USB v 2.0 FS + Série	Standard : USB v 2.0 FS + Série, En option : USB v 2.0 FS + Série + Ethernet	Standard : USB v 2.0 FS + Série, En option : USB v 2.0 FS + Série + Ethernet	USB v 2.0 FS + Série		
Type de connecteur	Alimentation USB Série	Prise CC ou connecteur 2P Connecteur USB B ou 4P 9P mâle ou connecteur 5P	Prise CC ou connecteur 2P Connecteur USB B ou 4P 9P mâle ou connecteur 5P	Prise CC ou connecteur 2P Type USB B (par défaut) 9P mâle ou connecteur 5P		
Caractéristiques environnementales						
Température	Fonctionnement : -20-60 °C ※ Performances d'impression optimales et fiabilité maximale entre 0 et 40 °C Stockage: -20-60 °C	Fonctionnement : -20-60 °C ※ Performances d'impression optimales et fiabilité maximale entre 0 et 40 °C Stockage: -20-60 °C	Fonctionnement : -20-60 °C ※ Performances d'impression optimales et fiabilité maximale entre 0 et 40 °C Stockage: -20-60 °C	Fonctionnement : -20-60 °C ※ Performances d'impression optimales et fiabilité maximale entre 0 et 40 °C Stockage: -20-60 °C		
Humidité relative	Fonctionnement : 10-95 % (sans condensation) Stockage : 10-95 % (sans condensation) sauf pour le papier	Fonctionnement : 10-95 % (sans condensation) Stockage : 10-95 % (sans condensation) sauf pour le papier	Fonctionnement : 10-95 % (sans condensation) Stockage : 10-95 % (sans condensation) sauf pour le papier	Fonctionnement : 10-95 % (sans condensation) Stockage : 10-95 % (sans condensation) sauf pour le papier		
Logiciel						
Émulation	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS	BXL / POS		
Pilote/Utilitaire	Pilote Windows, Pilote OPOS/JPOS, Pilote CUPS Linux/Mac, Utilitaire	Pilote Windows, Pilote OPOS, Pilote CUPS Linux / Mac, Utilitaire, Network Auto Installer	Pilote Windows, Pilote OPOS, Pilote CUPS Linux / Mac, Utilitaire, Network Auto Installer	Pilote Windows, Pilote OPOS, Pilote CUPS Linux / Mac, Utilitaire, Network Auto Installer		
Outils pour développeurs	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux, SDK Web Print (Windows, Android)	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux	SDK Android, SDK Windows, SDK Linux		
Polices/Graphiques/Symbologies						
Taille de caractères	Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24x24	Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24x24	Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24x24	Police A : 12×24 Police B : 9×17 Police C : 9×24 KOR, CHN, JPN : 24x24		
Caractères par ligne	Largeur d'impression 12 mm : Police A : 8 Police B, C : 10, KOR, CHN, JPN : 4 Largeur d'impression 48 mm : Police A : 32 Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16 Largeur d'impression 54 mm : Police A : 36 Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18 Largeur d'impression 72 mm : Police A : 48 Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24	Largeur d'impression 12 mm : Police A : 8 Police B, C : 10, KOR, CHN, JPN : 4 Largeur d'impression 48 mm : Police A : 32 Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16 Largeur d'impression 54 mm : Police A : 36 Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18 Largeur d'impression 72 mm : Police A : 48 Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24	Largeur d'impression 12 mm : Police A : 8 Police B, C : 10, KOR, CHN, JPN : 4 Largeur d'impression 48 mm : Police A : 32 Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16 Largeur d'impression 54 mm : Police A : 36 Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18 Largeur d'impression 72 mm : Police A : 48 Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24	Largeur d'impression 12 mm : Police A : 8 Police B, C : 10, KOR, CHN, JPN : 4 Largeur d'impression 48 mm : Police A : 32 Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16 Largeur d'impression 54 mm : Police A : 36 Police B, C : 48, KOR, CHN, JPN : 18 Largeur d'impression 72 mm : Police A : 48 Police B, C : 64, KOR, CHN, JPN : 24		
Jeux de caractères	Alphanumérique : 95 Graphismes étendus :128×35 page International : 32	Alphanumérique : 95 Graphismes étendus :128×35 page International : 32	Alphanumérique : 95 Graphismes étendus :128×35 page International : 32	Alphanumérique : 95 Graphismes étendus :128×35 page International : 32		
Graphiques	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos	Prise en charge des polices, graphismes, formats et logos		
Symbologies de codes-barres	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR	1D : Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar empilé / Omnidirectionnel / Tronqué / Limité / Étendu, PDF417, Code QR		
Accessoires						
En option	SMPS (prise CC), SMPS (connecteur 2P), Câble série type mâle-mâle Câble série type 5P-mâle, Câble USB A-B 1,8 m, Cordon d'alimentation	SMPS (prise CC), SMPS (connecteur 2P), Câble série type mâle-mâle Câble série type 5P-mâle, Câble USB A-B 1,8 m, Cordon d'alimentation	SMPS (prise CC), SMPS (connecteur 2P), Câble série type mâle-mâle Câble série type 5P-mâle, Câble USB A-B 1,8 m, Cordon d'alimentation	SMPS (prise CC), SMPS (connecteur 2P), Câble série type mâle-mâle Câble série type 5P-mâle, Câble USB A-B 1,8 m, Cordon d'alimentation		
Options						
Cadre	Type	Sans cadre / cadre standard (4 types)	Sans cadre / Cadre standard (4 types) / Cadre LED (vert)	Sans cadre / cadre standard (4 types)		
	Direction papier	-	Haut	-		
	Présentoir (série BK3-31 uniquement, cadre LED par défaut)	-	80 mm	-		
	Largeur du support	-	0,05 à 0,10 mm	-		
	Épaisseur du support	-	50 à 250 mm	-		
Ticket (série BK3-31 uniquement)	Longueur du support	-	250 mm/s (max)	-		
	Vitesse d'éjection	-	60 mm	-		
	Largeur du support	-	0,05 à 0,15 mm	-		
	Épaisseur du support	-	Jusqu'à 130 mm/s	-		
	Vitesse d'impression	-	50 km	-		
Fiabilité de la tête d'impression	thermique (TPH)	-	0,3 million de coupes	-		
	Fiabilité du massicot	-		-		
Garantie						
	2 Ans	2 Ans	2 Ans	2 Ans		

Pour offrir la meilleure solution d'impression sur le marché, BIXOLON vous fournit un support complet pour les plates-formes de développement standard de l'industrie.

iOS  		Mobile										Étiquette										
		Série XM7	SPP-L3000	SPP-L410	SPP-L310	SPP-R410	SPP-R310	SPP-R200III	SPP-R210	SPP-C300	SPP-C200	Série XT5-40	XT3-40	XQ-840	XL5-40	Série XD5-40	Série XD3-40	SLP-TX400	SLP-TX420	Série SLP-TX400	SLP-TX220	SLP-DX220
Pilote Windows	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Pilote OPOS	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Pilote JPOS	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Pilote CUPS Linux	Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
SDK Linux	Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Pilote Mac	Mac OS X 10.7, 10.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac OS X 10.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Mac OS X 10.10 et plus récent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Pilote Virtual COM	Pilote Virtual COM USB	●	●	●	●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Pilote Virtual COM Ethernet										●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Web Print	Windows 7 32 / 64 bits	●	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits																					
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK iOS	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Android	Android 2.3 et versions ultérieures																					
	Android 3.1 et versions ultérieures	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Android 3.2 et versions ultérieures																					
	Android 6.0 et versions ultérieures					●	●	●	●	●	●											
SDK Windows	Windows XP 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2003 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows VISTA 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Windwos (CE/Mobile)	Windows CE 5.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK Xamarin/MAUI	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Android 6.0 et versions ultérieures.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Plugin Cordova	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 and later	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SDK React Native	Windows 10 build 14393 ou plus récent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Plugin Flutter	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
XPM™ (en option)	Windows 10 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2012 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Server 2016 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
XCM™ (en option)	Windows VISTA 32 / 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 64 bits	●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
SOTI Connect		●	●									●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Pilote de périphérique pour SAP®		●	●	●	●							●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

* SDK : Kit de développement logiciel

iOS  		B-gate et PDV														BORNE	
		Série SRP-Q300	SRP-QE300	SRP-Q200	SRP-S3000	Série SRP-S300	SRP-S200	SRP-F310II	SRP-380	SRP-350 plusV	SRP-350V	SRP-330III	SRP-275III	STP-103III	Série BK3	BCD-2000/3000	
Pilote Windows	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pilote OPOS	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pilote JPOS	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pilote CUPS Linux	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SDK Linux	Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pilote Mac	Linux Kernel 2.6.32 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Mac OS X 10.7, 10.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Mac OS X 10.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pilote Virtual COM	Mac OS X 10.10 et plus récent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Pilote Virtual COM USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
SDK Web Print	Pilote Virtual COM Ethernet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SDK iOS	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SDK Android	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 2.3 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 3.1 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Android 3.2 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SDK Windows	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Windows XP 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows Server 2003 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows VISTA 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows Server 2008 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows Server 2008 R2 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows 7 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows 8 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows Server 2012 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
SDK Windwos (CE/Mobile)	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	Windows CE 5.0 et versions ultérieures				●												
	Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures				●												
SDK Xamarin/MAUI	Windows 10 32 / 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Windows 11 64 bits	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Android 6.0 et versions ultérieures.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Plugin Cordova	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SDK React Native	iOS 12.0 and later	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Windows 10 build 14393 ou plus récent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Plugin Flutter	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Android 6.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
XPM™ (en option)	iOS 12.0 et versions ultérieures	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Windows 10 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows 11 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows Server 2012 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows Server 2016 64 bits	●				●	●	●	●	●							
XCM™ (en option)	Windows VISTA 32 / 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows 7 32 / 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows 8 32 / 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Windows 10 32 / 64 bits	●				●	●	●	●	●							
SOTI Connect	Windows 11 64 bits	●				●	●	●	●	●							
	Android 6.0 et versions ultérieures	●				●	●	●	●	●							
Pilote de périphérique pour SAP®					●												



GAME CHANGER

